

# ELKUBEMA

## Kabelbinder mit Stahlzunge



Artikel-Nummer	Verpackungs-Einheiten	Breite / mm	Länge / mm	Bündel Ø / mm	Zugfestigkeit / kg
200 001 1000	1000	2,4	92	16	8
200 002 1000	1000	2,4	203	50	8
200 003 1000	1000	2,4	356	102	8
200 004 1000	1000	3,6	140	29	18
200 005 1000	1000	3,6	204	50	18
200 006 1000	1000	3,6	284	76	18
200 007 1000	1000	3,6	368	103	18
200 008 0100	100	4,8	190	49	22
200 009 0100	100	4,8	280	78,5	22
200 010 0100	100	4,8	360	102	22
200 011 0500	500	6,9	223	50	55

### Technische Daten

Farben:	natur / schwarz
Breite / mm:	2,4 bis 6,9
Länge / mm:	92 bis 368
max. Bündelungsdurchmesser / mm:	16 bis 103
Zugfestigkeit / kg:	8 bis 55
Werkstoff Kabelband:	PA 6.6
Metallzunge:	Edelstahl
Einsatztemperatur:	-40°C bis +85°C
UL 94 V2	entsprechend
UV-stabilisiert in schwarzer Ausführung durch Rußanteil	